

## PD系列过滤器、分离器

### PD Series Strainer & Air Eliminators

- 特点特征**  
铝壳体 不锈钢滤网  
F BSP连接
- Characteristic**  
Aluminium housing Stainless steel basket  
F BSP connections



- 技术参数 Technical Specification**

代号 Model	PD50G	PD80G	PD50Y	PD80Y
尺寸 Size	2"	3"	2"	3"
最大压力 Max Pressure		150psi(10bar)		
体 Body		铝 Aluminium		
密封 Seals		氟橡胶 Viton		
端口 Ports	2" BSPT	3" BSPT		

## PD系列预置阀

### PD Series Preset Valves

- 特点特征**  
机械驱动 双级操作 F BSPP结合法兰连接  
铝结构
- Characteristic**  
Mechanically actuated Two stage operation F BSPP companion flange connections  
Aluminium construction



- 技术参数 Technical Specification**

代号 Model	PD50F	PD80F
尺寸 Size	2"	3"
最大压力 Max Pressure		150psi(10bar)
体 Body		铝 Aluminium
密封 Seals		氟橡胶 Viton
端口 Ports	2" BSPT 结合法兰 companion flange	3" BSPT 结合法兰 companion flange

## SM容积式流量计带机械计数器

### SM Rotary Meter – Mechanical Register

- 特点特征**  
容积旋转式设计 铝体、氟橡胶密封 单位：升  
机械计数器 脉冲输出可选
- Characteristic**  
Positive displacement rotary design. Aluminium body, viton seals.  
Reading in litres. Mechanical register. Pulsed output available.



- 技术参数 Technical Specification**

代号 Model	SM-50
尺寸 Size	2"
流量 Flow Rate	40-400L/min
精度 Accuracy	±0.2%
最大压力 Max Pressure	145psi(8bar)
端口 Ports	2" BSPT
计数 / 总累 Register/Totalizer	5位 / 8位 5 digit/8 digit
单位 Unit	升 / 美加仑 / 英加仑 Liter/US Gallon/IMP Gallon

## SM容积式流量计带脉冲输出

### SM Rotary Pulsed Meter

- 特点特征**  
容积旋转式设计 铝体、氟橡胶密封 单位：升 需供应电源：DC5V  
脉冲输出
- Characteristic**  
Positive displacement rotary design. Aluminium body, viton seals.  
Reading in litres. 5V DC power supply required. Pulsed output available.



- 技术参数 Technical Specification**

代号 Model	SM50-DP-1
尺寸 Size	2"
流量 Flow Rate	40-400L/min
精度 Accuracy	±0.2%
最大压力 Max Pressure	145psi(8bar)
端口 Ports	2" BSPT
输出 Output	5V DC 方波脉冲 5V DC square wave pulser

